

## BATTERIA SENZA MANUTENZIONE

### Versione Carica

Codice	Tensione	Capacità	Corrente di spunto	Res.Cap.	Tester	Polo	Coperchio	Attacchi alla base	Schema	Per pallet
B858C	V	Ah 20h	A (EN)	minuti		conico	X box L2		positivo dx	18x4
	12	65	600	100 a 25A	630	1 standard	duplex	B13	Dx	

# SAFE ENERGY PLUS

190mm



175mm

242mm



COLORE BOX E COPERCHIO  
Nero

### Caratteristiche tecniche



**OCCHIO MAGICO**  
dispositivo visivo di controllo  
del livello elettrolitico



**ANTI ESPLOSIONE**  
nel coperchio con degassificazione  
centralizzata è posta una pastiglia  
antideflagrante




**BOX E COPERCHIO**  
Copolimero polipropilene



**TEMPERATURA DI RIFERIMENTO**  
per densità e caratteristiche elettriche 25°



**ACIDO SOLFORICO**  
di peso specifico -  
1,28 +/- 0,01 g/ml  
Volume Acido approssimativo 4,0l



**PIASTRE**  
griglie espanse costruite in lega Pb/Ca.  
imbustate con materiale polietilenico.



**PESO PER BATTERIA**  
carica approssimativo 15,6 Kg